

Handleiding bal van gipsband

OPITEC
is uniek



Benodigd materiaal:

1 x	Tempexbal 50 cm	543399
1 x	Voordeelset gipsband	505821
1 x	Reeves acrylverf titaanwit	442972
1 x	art deco lijmvernis	449927
1 x	art deco bladmetaal	400372

Benodigd gereedschap:

kom voor water, handschoenen, brede penseel, ronde penseel, vlakke penseel.

Handleiding:

Het klaarmaken van het gipsband

1. Zet een kom met water klaar.
2. Trek de handschoenen aan en pak het gipsband en de tempexbal.
3. Begin met het brede gipsband.
4. Knip deze in ca. 50 cm lange stukken.
5. Doop elk stuk in water en breng aan op een helft van de tempexbal.
6. Let erop dat echt alles bedekt is met het gipsband.
7. Bedek het gehele oppervlak van de tempexbal helften.
8. Verwerk de tweede helft net zo.
9. Zet nu de beiden helften tegen elkaar aan.
10. Fixeer meerdere lagen gipsband, zodat de helften goed met elkaar verbonden zijn.
11. Plaats accenten. Draai enige vochtige gipsbanden tot een koord en plaats deze op de bal.
12. Er ontstaat een klein „kraterlandschap“.
13. Laat de bal 1 nacht drogen.

Het decoreren van de bal

14. Beschilder de bal, met brede penseel, met de witte acrylverf.
15. De verf laten drogen.
16. Op de gemaakte strengen, met een ronde penseel, de lijmvernis aanbrengen.
17. Dit dient als ondergrond waarop het bladmetaal gefixeerd wordt.
18. Na het bestrijken van de lijm, ca. 15 minuten wachten voordat u het bladmetaal erop legt.
19. Met behulp van een zachte, platte penseel brengt u het bladmetaal aan op de strengen met lijm.
20. De gouden gloed van het bladmetaal is een leuk accent.

Veel succes en plezier gewenst!