

# Anleitung zu Mosaik-Flamme klein

# OPITEC

805747



## Verwendetes Material:

Bildhauerschaum Roofmate 285 x 285 x 60 mm	805747	1 x
Glas-Windlichter 70 x 80 mm, zum Hängen, 2 Stück	933284	1 x
Crackle/Safety-Mosaik gold	562102	3 x
Crackle/Safety-Mosaik silber	562113	3 x
Mosaik-Spiegelsteine 10 mm	547795	1 x
3D-Silikonkleber 80 ml	314798	1 x
Fugenmasse 250 g	539686	1 x
Fugenmasse 1000g	504906	1 x


## Empfohlenes Werkzeug:

Styropor-Handschnidgerät	312800	1 x
Ersatzdraht für Handschnidgerät	305535	1 x
Batterien für Handschnidgerät	302227	1 x
Crackle/Safety-Klopfer	204053	2 x

## Benötigtes Werkzeug:

Styropor-Handschnidgerät und Zubehör (evtl. Stichsäge, Handsäge), Stift, Lineal, Schere, Pinzette, Crackle/Safety-Klopfer, Einweg-Handschuhe, Mischbecher, Spachtel, Schwamm, Tuch, evtl. Heißklebepistole mit Klebesticks

## Anleitung:



1. Zeichnen Sie eine Flamme mit den Maßen 285 x 285 mm auf. Die Breite des Flammen-Rahmens können Sie selbst bestimmen. Im Modell wurde mit einer Breite von ca. 40 – 50 mm gearbeitet.
2. Schneiden Sie mit einer Stichsäge (Styrodur-Handschnidgerät, Handsäge) den Flammen-Rahmen aus.
3. Auf der Innenseite der Flamme fixieren Sie, mit Silikon, die Mosaik-Spiegelsteine.



4. Die Vorder-, Rück- und Außenseite des Flammen-Rahmens bekleben Sie, mit Hilfe des 3D-Silikons, mit Crackle/Safety-Mosaik in den Farben silber und gold. Silikon auftragen, Mosaik mit Pinzette auflegen, mit Crackle/ Safety-Klopfer anklopfen. Das vorgebrochene Mosaik springt auf, die Fläche vergrößert sich. Silikonflächen über Nacht trocknen lassen.
5. Das Glas-Windlicht zum Hängen mit Crackle/ Safety-Mosaik in gold bekleben. Silikon auftragen, Mosaik mit Pinzette auflegen, mit Crackle/Safety-Klopfer anklopfen. **Achtung vorsichtig, damit das Windlicht nicht zerspringt!** Das vorgebrochene Mosaik springt auf, die Fläche vergrößert sich. Silikon über Nacht trocknen lassen.

# ANLEITUNG



6. Fugenmasse anhand der beiliegenden Produkt-anleitung anrühren. Mit Spachtel oder mit Einweg-Handschuhen Fugenmasse direkt auf die Mosaik-Flamme und das Windlicht auftragen.

7. Nach ca. 15 Minuten mit einem feuchten Schwamm überschüssige Fugenmasse abnehmen. Vorgang mehrmals wiederholen. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. Mit einem trocknen Tuch Mosaikfläche polieren.



Punkt 7 gilt für Flamme sowie für das Glas-Windlicht. Nach dem Trocknen des Windlichts befestigen Sie dieses mittig auf dem Flammen-Boden. Sie können den 3D-Silikon-kleber oder eine Heißklebepistole verwenden.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC – Kreativteam!