

Anleitung zu Mosaik- Flamme groß

OPITEC

805758



Verwendetes Material:

Bildhauerschaum Roofmate 600 x 280 x 100 mm	805758	2 x
Glas-Windlicht 110 x 150 mm, 1 Stück	455115	1 x
Scherben-Mosaik gold	557264	3 x
Scherben-Mosaik silber	557253	3 x
Crackle/Safety-Mosaik gold	562102	3 x
Crackle/Safety-Mosaik silber	562113	3 x
Mosaik-Spiegelsteine 10 mm	547795	1 x
3D-Silikonkleber 80 ml	314798	2 x
Fugenmasse 1000g	504906	4 x

Empfohlenes Werkzeug:

Styropor-Handschnidgerät	305535	1 x
Ersatzdraht für Handschnidgerät	302227	1 x
Batterien für Handschnidgerät	204053	1 x
Crackle/Safety-Klopfer	312800	2 x

Benötigtes Werkzeug:

Styropor-Handschnidgerät und Zubehör (oder Stichsäge, Handsäge), Stift, Lineal, Schere, Pinzette, Crackle/Safety-Klopfer, Einweg-Handschuhe, Mischbecher, Spachtel, Schwamm, Tuch, evtl. Heißklebepistole mit Klebesticks

Anleitung:



1. Kleben Sie die beiden großen Roofmate-Platten der Länge nach mit Silikon zusammen. Zeichnen Sie eine Flamme mit den Maßen 600 x 560 mm auf. Die Breite des Flammen-Rahmens können Sie selbst bestimmen. Im Modell wurde mit einer Breite von ca. 100 – 150 mm gearbeitet.



2. Schneiden Sie mit einer Stichsäge (Styrodur-Handschnidgerät, Handsäge) den Flammen-Rahmen aus.



3. Die Vorder-, Rück- und Außenseite des Flammen-Rahmens bekleben Sie, mit Hilfe des 3D-Silikons, mit Scherben-Mosaik und Crackle/Safety-Mosaik. Bis auf 2/3 Höhe der genannten Seiten fixieren Sie das Scherben-Mosaik in gold und silber. Die restlichen Oberflächen (Vorder-, Rück-, Außen-seite) bis zur Spitze bekleben Sie mit Crackle/Safety-Mosaik.

ANLEITUNG



4. Silikon auftragen, Mosaik auflegen, mit Crackle/Safety-Klopfer anklopfen. Das vorgebrochene Mosaik springt auf, die Fläche vergrößert sich. Die Innenseite der Flamme bekleben Sie ebenso wie in Punkt 3 – 4 beschrieben plus Spiegelmosaik. (2/3 Scherben-Mosaik, der Rest mit Crackle/Safety-Mosaik und Spiegelmosaik). Silikon über Nacht trocknen lassen.



5. Das Glas-Windlicht mit Crackle/Safety-Mosaik in den Farben silber und gold bekleben. Silikon auftragen, Mosaik auflegen, mit Crackle/Safety-Klopfer anklopfen. **Achtung vorsichtig, damit das Windlicht nicht zerspringt!** Das vorgebrochene Mosaik springt auf, die Fläche vergrößert sich. Silikon über Nacht trocknen lassen.



6. Fugenmasse anhand der beiliegenden Produktanleitung anrühren. Mit Spachtel oder mit Einweg-Handschuhen Fugenmasse direkt auf die Mosaik-Flamme und das Windlicht auftragen.



7. Nach ca. 15 Minuten mit einem feuchten Schwamm überschüssige Fugenmasse abnehmen. Vorgang mehrmals wiederholen. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen. Mit einem trocknen Tuch Mosaikfläche polieren.



Punkt 7 gilt für Flamme sowie für das Glas-Windlicht. Nach dem Trocknen des Windlichts befestigen Sie dieses mittig auf dem Flammen-Boden. Sie können den 3D-Silikon-Kleber oder eine Heißklebepistole verwenden.

**Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC – Kreativteam!**