

# Anleitung zu Modellierte Häuschen

# OPITEC



<b>Verwendetes Material:</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Menge</b>
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, weiß	503088	2
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, terrakotta	503077	2
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 5000 g, weiß	599105	je nach Bedarf
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 5000 g, terrakotta	500533	je nach Bedarf
Ausstechformen-Set – Schneeflocke, Metall, 10 verschiedene Ausstechformen, ca. 20 - 120 mm, ca. 25 mm hoch	807392	1
Sculpey® Schablonen- und Farbenset, 4 Schablonen ca. 115 x 156 mm, 2 Farben je 32,5 ml silber- und gold-metallic, 1 Rakel, 7-teilig	442936	1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, silber	442330	1
Reeves Feine Acrylfarben 75 ml, gold	442329	1
Reeves Feine Acrylfarben 200 ml, silber	442008	je nach Bedarf
Reeves Feine Acrylfarben 200 ml, gold	442994	je nach Bedarf
Marabu Reliefpaste 3D-Effekt 20 ml, metallic-silber	489992	1
Marabu Reliefpaste 3D-Effekt 20 ml, metallic-gold	490205	1
3D-Kit Silikonkleber transparent, 50 ml	314787	1
LED-Teelichter ca. ø 36 mm, 2 Stück	441620	2
<b>Empfohlenes Werkzeug:</b>		
Teigrolle-Mini, aus Holz, ca. ø 40 x 230 mm	427194	1
Creall® Modellierspachtelmesser-Set, ca. 140 mm lang, 14er-Set	494933	1

**Benötigtes Werkzeug:**

Backpapier, Lineal, spitzer Modellierstift, Unterlage, Teigrolle, spitzes Messer, Wasserbecher, Rundpinsel, Küchenrolle, Schere

**Anleitung:**

1. Nehmen Sie den gewünschten Soft-Ton zur Hand. Sie können Häuschen in weiß oder terrakotta gestalten.
2. Kneten Sie ein Stück Soft-Ton handwarm.
3. Rollen Sie eine ca. 5 mm starke Platte aus.
4. Zeichnen Sie auf der Platte die Teile der Häuschen mit Hilfe des Modellierstifts an.
5. Schneiden Sie mit dem Messer die angezeichneten Teile aus dem Soft-Ton.
6. Mit dem Ausstechformen-Set Schneeflocke trennen Sie Fenster und Türen aus den Soft-Ton Häuschenteilen.
7. Formen und schneiden Sie alle Teile zu den Häuschen aus.
8. Legen Sie die gesamten Häuschen-Teile auf ein Backpapier.
9. Obenauf legen Sie ein zweites Backpapier.
10. Beschweren Sie die Soft-Ton Teile mit einem Brett oder einem Backblech.
11. Somit werden sich die Soft-Ton Teile beim Trocknen nicht verziehen.
12. Lassen Sie die Teile an der Luft trocknen. Dies kann je nach Modellstärke zwischen 1 – 3 Tage dauern.
13. Nehmen Sie Brett (Backblech) und Backpapier ab.
14. Falls noch Restfeuchte im Soft-Ton vorhanden ist, Teile nochmals an der Luft trocknen lassen.
15. Nun kann bemalt werden. Colorieren Sie die Soft-Ton Teile mit dem Sculpey® Schablonen- und Farbenset.
16. Benutzen Sie dieses Set nach der beiliegenden Produkthanleitung.
17. Lassen Sie den Farbauftrag trocknen.
18. Weitere Farbakzente können Sie mit der Reeves Acrylfarbe und der Reliefpaste in 3D setzen.
19. Farbauftrag wiederum trocknen lassen.
20. Fixieren Sie nun mit 3D-Silikon die einzelnen Soft-Ton -Teile damit sie die jeweilig gewünschten Häuschen ergeben.
21. Zuletzt stellen Sie die LED-Teelichter in die Häuschen.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC-Kreativteam!