

# Huevos de mosaico y de yute



Material utilizado	Nº de artículo	Cantidad
Huevo de pórex de 100 x 90 mm	547544	2
Huevo de pórex de 160 x 105 mm, vacío por dentro, en 2 piezas	507674	1
Huevo de pórex de 210 x 150 mm, vacío por dentro, en 2 piezas	555354	1
Teselas de mosaico, mix nacarado, de 10 x 10 mm, 15 x 15 mm y 12 x 25 mm, 350 g	575048	1
Teselas de mármol, surtido aleatorio de medidas y colores, 500 g	563429	1
Kit pegamento de silicona 3D, 80 ml	314798	1
Masa para juntas de mosaico, 1000 g, blanca	504906	2
Hilo de yute de $\varnothing$ 3,5 mm x 55 - 60 m, blanqueado, 200 g	507722	1
Cordel de yute, $\varnothing$ 3,5 mm x 55 - 60 m, 200g, natural	525163	1
Cordel de yute, $\varnothing$ 3,5 mm x 55 - 60 m, 200g, verde	525847	1
Cordel de yute, $\varnothing$ 3,5 mm x 55 - 60 m, 200g, marrón	525185	1

## Herramientas y material recomendados:

Guantes (desechables), talla M 100 ud.	936396
Guantes (desechables), talla L 100 ud	942458

## Útiles necesarios:

Base protectora, rotulador permanente, regla, tijeras, alfileres, papel de cocina, espátula, vaso medidor, cuenco, esponja, trapo, guantes (desechables).

1. Con el rotulador permanente, dibujar las superficies a enmosaicar sobre los huevos de pórex.
2. Encolar las teselas en las zonas delimitadas con el pegamento de silicona 3D.
4. Dejar secar bien durante la noche.
4. Preparar la masa para juntas de mosaico como se indica en las instrucciones del fabricante.
5. Distribuir la con las manos enguantadas por encima del mosaico.
6. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja húmeda.
7. Repetir el procedimiento varias veces.
8. Dejar secar la masa para juntas toda la noche.
9. Pulir la superficie del mosaico con un trapo seco.
10. Enrollar el cordel de yute en las zonas en las que todavía sea visible el pórex del huevo.
11. Fijar las puntas del cordel con silicona.
12. Asegurarlas con un alfiler (que se podrá retirar cuando la silicona esté seca).

*¡El equipo creativo de OPITEC  
desea que se divierta mucho haciéndolos!*