

Wellnes Oase

Boeddha



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Houten latten 15x100x400 mm, naturel	626178	5
Grenen balken ca. 1000 x 36 x 18 mm	992132	2
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, wit	609949	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, mintgroen	609891	1
PintyPlus® krijtverf spray 400 ml, lichtturkoois	609879	1
Marabu Mixed Media Acryl Color, 100 ml, bladgroen	584326	1
Schroeven assortiment ca. 10 - 30 mm, 120 delig	289156	1
Servetten set 'Floral' ca. 330 x 330 mm, 20 stuks	607316	1
Servettenlijm Art Potch, 150 ml	451373	1
Gietvorm 'Boeddha met bamboe', afmeting Boeddha ca. 145 x 190 mm Bamboe ca. 17 x 205 mm, ca. 15 - 35 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 750 g creatief beton	727847	1
Creatief beton CreaStone 1000 g	570130	1
Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml	480666	1
Hobby Line lak spray, weersbestendig, zijdemat, 400 ml	448714	1
Aanbevolen gereedschap		
Houtsnij set ca. 130 mm lang, 6 stuks	304034	1
Bosch lijmpistool PKP-18E electronic	301128	1
Lijmsticks ca. 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	1
Benodigd gereedschap		
Snijmat, meetlint, stift, handzaag, accuboer, snijgereedschap, borstel- en sjabloneerpenseel, zachte borstelpenseel, schuurpapier, waterbeker, keukenpapier, schaar, maatbeker (of weegschaal), mengkom, garde (of spatel), lijmpistool met lijmsticks		

Basishandleiding voor beton

1. Binnenkant van de gietvorm met het scheidingsmiddel insmeren.
Welk scheidingsmiddel hangt af van het materiaal van de gietvorm:
Scheidingsmiddel Formestone wordt voor vormen van kunststof, latex en silicone gebruikt. Latex afgietmateriaal Formalate wordt gebruikt om papier art vormen, papier als beton vorm concreet te maken.
Binnenkant van karton- papiervormen rijkelijk met Formalate insmeren en laten drogen.
Beide scheidingsmiddelen volgens de productbeschrijving verwerken.
2. Het creatief- of fijnbeton volgens de productbeschrijving met water mengen.
3. Gietvorm vullen met beton.
4. Beton massa ca. 1 - 2 dagen laten drogen. De droogtijd hangt af van de grootte van het model.
5. Gietvorm verwijderen en de nog vochtige plekken laten drogen.
6. Nu kan het model beschilderd en/of gedecoreerd worden.

Handleiding Boeddha

1. De 5 plankjes met het houtsnij gereedschap zo bewerken dat het een 'used-look' krijgt. Het hout moet er oud en gebruikt uit komen te zien.
2. Na het snijden, alle 5 de plankjes, voor- en achterkant, in verschillende oppervlak delen met de PintyPlus® krijtverf mintgroen en lichtturkoois gronden.
3. Dit ook zo met de Marabu Mixed Media Acrylverf bladgroen, met een penseel opbrengen.
De verf goed laten drogen.
5. Nu de complete plankjes met PintyPlus® krijtverf wit sprayen. Verf laten drogen.
6. Met schuurpapier over de witte verf schuren, zodat op een aantal plekken de andere kleur tevoorschijn komt. Zo ontstaat een trendy Vintage Look.
7. De plankjes, met een beetje afstand, verticaal naast elkaar leggen.
8. Beide grenen latjes afmeten. Elk latje wordt later horizontaal vastgemaakt aan elk plankje.
9. Het overtollige met een handzaag afzagen.
10. Ook de latjes met PintyPlus® krijtverf spray wit gronden. Verf laten drogen.
11. Plankjes zoals beschreven verticaal naast elkaar leggen. Van boven naar beneden ca. 5 cm inspringen. Hier de plankjes met de passende horizontale latjes vastschroeven.
12. In het bovenste latje met een beetje afstand van elkaar, twee schroeven voor het later ophangen indraaien.
13. Een servet klaarleggen. Een servet bestaat uit 3 lagen, alleen de bovenste, eerste laag wordt gebruikt.
14. De blaadjes uit de servet uitknippen of scheuren.
15. De blaadjes met de onderkant, op de gewenste plaatsen, op de plankjes leggen.
16. Met servettenlijm en zachte penseel, de blaadjes van binnen naar buiten strijkend op het plankje lijmen. Servettenlijm laten drogen.
17. Boeddha en bamboe volgens de beton handleiding gieten.
18. De uitgeharde beton vormen licht met de PintyPlus® krijtverf spray wit besproeien. De verf laten drogen.
19. Beton Boeddha en bamboe met het lijmpistool op de plankjes vastlijmen.
20. Met de Hobby Line heldere lakspray kan hout, boeddha en bamboe weersbestendig gemaakt worden.

Boeddha Buste



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Houten latten 15x100x400 mm, naturel	626178	7
Grenen balken ca. 1000 x 40 x 20 mm	610285	2
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, wit	609949	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, mintgroen	609891	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, zwart	609938	1
Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, antiek goud	446712	1
Marabu Mixed Media Acryl Color, 100 ml, bladgroen	584326	1
Stencil sjabloon 'Planten' ca. 300 x 300 mm	611384	1
Marabu sjabloon lijmspray 36 ml	483642	1
Schroeven assortiment ca. 10 - 30 mm, 120 delig	289156	1
Gietvorm 'Boeddha' ca. 160 x 245 mm, ca. 55 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 1380 g creatief beton	727836	1
Creatief beton CreaStone 2500 g	570152	1
Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml	480666	1
Hobby Line lak spray, zijdemat, 400 ml	448714	1
Aanbevolen gereedschap		
Houtsnij set ca. 130 mm lang, 6 stuks	304034	1
Bosch lijmpistool PKP-18E electronic	301128	1
Lijmsticks ca. ∅ 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	1
Benodigd gereedschap		
Snijmat, meetlint, stift, handzaag, accuboer, snijgereedschap, borstel- en sjabloneerpenseel, zachte borstelpenseel, schuurpapier, waterbeker, keukenpapier, schaar, maatbeker (of weegschaal), mengkom, garde (of spatel), lijmpistool met lijmsticks		

Basishandleiding voor beton

1. Binnenkant van de gietvorm met het scheidingsmiddel insmeren.

Welk scheidingsmiddel hangt af van het materiaal van de gietvorm:

Scheidingsmiddel Formestone wordt voor vormen van kunststof, latex en silicone gebruikt. Latex afgietmateriaal Formalate wordt gebruikt om paper art vormen, papier als beton vorm concreet te maken.

Binnenkant van karton- papiervormen rijkelijk met Formalate insmeren en laten drogen.

Beide scheidingsmiddelen volgens de productbeschrijving verwerken.

2. Het creatief- of fijnbeton volgens de productbeschrijving met water mengen.

3. Gietvorm vullen met beton.

4. Beton massa ca. 1 - 2 dagen laten drogen. De droogtijd hangt af van de grootte van het model.

5. Gietvorm verwijderen en de nog vochtige plekken laten drogen.

6. Nu kan het model beschilderd en/of gedecoreerd worden.

Handleiding Boeddha Buste

1. De 7 plankjes met het houtsnij gereedschap zo bewerken dat het een 'used-look' krijgt. Het hout moet er oud en gebruikt uit komen te zien.

2. Na het snijden, alle 7 de plankjes, voor- en achterkant, in verschillende oppervlak delen met de PintyPlus® krijtverf mintgroen en zwart gronden.

De verf goed laten drogen.

5. Nu de complete plankjes met PintyPlus® krijtverf wit sprayen. Verf laten drogen.

5. Met schuurpapier de witte laag opschuren om te Vintage Look te krijgen (zie eerdere handleiding).

6. De latjes ook met de PintyPlus® krijtverf spray wit sprayen.

7. De plankjes, met een beetje afstand, verticaal naast elkaar leggen.

8. Beide latjes met afstand, verticaal aan de achterkant van de latjes vastschroeven. Beide latjes steken onder het laatste plankje uit.

9. Achterkant van het sjabloon met hechtspray sprayen, laten drogen, sjabloon op de gegronde plankjes drukken.

10. Met een sjabloonpenseel afwisselend de kleuren: Hobbyverf antiekgoud en Marabu bladgroen op het sjabloon sjabloneren.

11. Het sjabloon verwijderen, op andere plaatsen leggen en met verf sjabloneren.

De verf goed laten drogen.

17. Boeddha volgens de beton handleiding gieten.

14. Met een penseel de geharde beton boeddha licht met de Deco & Lifestyle hobbyverf antiekgoud beschilderen, laten drogen.

19. Beton Boeddha met het lijmpistool op de plankjes vastlijmen.

20. Met de Hobby Line heldere lakspray kan het hout en de boeddha weersbestendig gemaakt worden.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team