

Mosaik-Segel am Horizont



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Pappel-Sperrholzplatte, ca. 60 x 30 cm, 15 mm stark, natur	701032	1
Kiefer-/Nadelholz-Leisten, 500 x 20 x 20 mm, natur	629715	2
Spanplattenschrauben ca. 4 x 40 mm, 100 Stück	260192	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, weiß	446228	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, aquablau	608389	1
Scherben-Mosaik Mini, ca. 10-30 mm, ca. 4 mm stark, 200 g, grün-mix	563588	1
Scherben-Mosaik Mini, ca. 10-30 mm, ca. 4 mm stark, 200 g, schwarz/weiß-mix	563566	1
Halbedel-/Schmeichelsteine, Steine ca. 10 - 15 mm, 1000 g, bunt gemischt	598730	1
3D-Kit Silikonkleber 80 ml, transparent	314798	1
Mosaik – Fugenmasse 250 g, weiß	539686	2
20er-LED – Lichterkette, warmweißes Licht, mit Batteriebox für 3 Mignon-Batterien 1,5 V (AA)	441491	2
Mignon Batterien 1,5 V (AA), 2 Stück	210614	3
Wurzelbruch, unverbindlich sortiert, ca. 50 - 250 mm, 1000 g, braun	726771	1
Empfohlenes Werkzeug		
BOSCH Klebepistole PKP-18E electronic	301128	1
Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück	301139	1
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	nach Bedarf
(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	nach Bedarf
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Schere, Maßband (Lineal), Stift, Borstenpinsel, Wasserbecher, Küchenrolle, Messbecher, Rührschale, Spachtel, Schwamm, Tuch, (Einweg)Handschuhe, Bohrmaschine mit Holzbohrer, Akkuschauber, Klebeband, Draht oder feste Schnur		

Grundanleitung Mosaik

1. Wenn benötigt, Mosaikfläche mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen.
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.

Anleitung Mosaiksegel am Horizont



1. Zwei Kiefernleisten waagrecht an die Rückseite der Sperrholzplatte schrauben.
2. In die obere Leiste mittig, senkrecht zwei Löcher bohren. Zum späteren Aufhängen Draht oder Schnur durch die Bohrungen führen und verknoten.
3. Vorderseite der Platte mit Deco & Lifestyle Hobbyfarbe weiß und aquablau bemalen. Farbauftrag trocknen lassen.
4. Segel mit einem Stift auf der Sperrholzplatte anzeichnen.
5. Mit der Bohrmaschine, 20 Löcher für die LED-Lichterkette in die Platte bohren. Achtung! Bohrung muss dem Durchmesser des Lämpchens der Lichterkette entsprechen.
6. Mosaiksteine, wie in Grundanleitung beschrieben, aufkleben und verfugen.
7. Wurzelholz für Boot und Halbedel-/Schmeichelsteine für Wellen mit der Heißklebepistole befestigen.
8. Lämpchen der Lichterkette von hinten in die Bohrungen einstecken.
9. Diese rückseitig mit Klebeband fixieren.
10. Batteriefach mit Heißklebepistole an der Rückseite der Sperrholzplatte befestigen.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*