

¡Barco a la vista!



Material utilizado	Nº de artículo	Cantidad
Contrachapado de chopo, de 60 x 30 cm y 15 mm de grosor, natural	701032	1
Listón de pino de sección cuadrada, de 500 x 20 x 20 mm, natural	629715	2
Tornillos para aglomerado, de 4 x 40 mm, galvanizados, 100 ud.	260192	1
Pintura Deco & Lifestyle, blanco, 230 ml	446228	1
Pintura Deco & Lifestyle, verde azulado, 230 ml	608389	1
Teselas Flip Mini, de 10 - 30 mm, 200 g, mezcla de verdes	563588	1
Teselas Flip Mini, de 10 - 30 mm, 200 g, blanco/negro	563566	1
Mosaico de piedras talladas, de 10 - 15 mm, 1000 g, mezcla de colores	598730	1
Kit pegamento de silicona 3D, 80 ml, transparente	314798	1
Masa para juntas de mosaico, 250 g, blanca	539686	2
Guirnalda luminosa con 20 LED, luz blanca cálida, con portapilas para 3 pilas Mignon de 1,5 V (AA)	441491	2
Pilas Mignon de 1,5 V (AA), 2 ud.	210614	3
Trozos de raíz, surtido aleatorio, 50 - 250 mm, marrón, 1000 g	726771	1
Herramientas recomendadas:		
Pistola termoencoladora BOSCH PKP-18E electronic	301128	1
Barras de cola de ø 11 x 200 mm, 25 ud.	301139	1
Guantes (desechables), talla M, 100 ud	936396	según necesidad
Guantes (desechables), talla L 100 ud	942458	según necesidad
Útiles necesarios:		
Base protectora, tijeras, cinta métrica, lápiz, pincel plano, recipiente para agua, papel de cocina, vaso medidor, cuenco, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables), taladro con broca para madera, destornillador a batería, cinta adhesiva, alambre o cordel prieto		

Instrucciones básicas para el mosaico

1. Si se quiere, se puede dibujar a lápiz la superficie que se quiere cubrir con mosaico.
2. Fijar las teselas de mosaico con pegamento sobre la base.
3. Dejar secar toda la noche.
4. Mezclar la masa para juntas de mosaico con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.
5. Distribuir la con las manos enguantadas por encima del mosaico.
6. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja húmeda.
7. Repetir el procedimiento varias veces.
8. Dejar secar la masa para juntas toda la noche.
9. Pulir la superficie del mosaico con un trapo seco.

Instrucciones veleros de mosaico



1. Atornillar dos listones de madera en la parte trasera del contrachapado.
2. Hacer dos orificios centrados en el listón de más arriba, para poder pasar el alambre o cordel y anudarlo.
3. Pintar el contrachapado por delante con pintura Deco & Lifestyle de color blanco y verde azulado.
4. Dibujar las velas a lápiz encima.
5. Hacer 20 orificios con el taladro para las luces de la guirnalda de LEDs. Los orificios deben tener el diámetro de los LEDs.
6. Encolar las piedras de mosaico como se indica en las instrucciones básicas y aplicar la masa para juntas de mosaico.
7. Pegar las raíces y las piedras talladas para hacer los cascos de los barcos y las olas.
8. Introducir las luces LED en los orificios desde atrás.
9. Fijarlas por detrás con cinta adhesiva, para que no se salgan de los orificios.
10. Encolar el portapilas a la parte trasera con la pistola termoencoladora.

*¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!*