

Anleitung

Beton-Diamanten



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Formmatten - Geometrische Figuren, 5er-Set, Materialbedarf: ca. 3600 g Schmuck-Beton	956024	1
Silikonform 3D – Diamant, ca. 40 - 45 mm, ca. 30 mm hoch, Materialbedarf: ca. 250 g Schmuck-Beton	514800	1
Feinbeton für Schmuck 500 g	608792	2
Feinbeton für Schmuck 3000 g	608806	1
Feinbeton für Schmuck 1500 g	619692	alternativ
Kaltglasur - Set 200 ml	424222	1
Kaltglasur - Set 50 ml	437939	alternativ
Acryl Chatons, ca. ø 2,8 x 2 mm, 10 g, kristall	726380	1
Acryl Chatons, ca. ø 2,8 x 2 mm, 10 g, jet schwarz	726391	1
Art Deco Blattmetall, ca. 140 x 140 mm, 6 Blatt, silberfarben	400361	1
Art Deco Blattmetall, ca. 140 x 140 mm, 6 Blatt, goldfarben	400372	1
Rocailles transparent, ca. ø 2,6 mm, 17 g, dunkelgrün-silber	726047	1
Rocailles transparent, ca. ø 2,6 mm, 17 g, grau-silber	707740	1
Feiner Glitter 8 g, silber	496544	1
Feiner Glitter 8 g, gold	496533	1
Kettelstifte, ca. ø 0,5 x 45 mm, 100 Stück, platinfarben	548012	1
Schlüsselanhänger, ca. 60 mm, 24 Stück, silberfarben	410393	1
Empfohlenes Werkzeug		
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe M	936396	1
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe L	942458	alternativ
Messbecher-Set, 3 Größen, milchig-transparent, 3er-Set	729399	1
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Messbecher, Mischbecher für Beton und Kaltglasur, Spachtel, (Einweg) Handschuhe, Küchenrolle, Spülmittel, Schere, Flach- und Rundzange		

Deko-Diamanten

1. Schmuck-Beton nach Produkthanleitung mischen.
2. Formmatten (Diamant-Gießform) nach Produkthanleitung zusammenbauen.
3. Das Innere der Diamant-Gießform mit Spülmittel und Wasser ausspülen.
4. Schmuck-Beton in die Gießform füllen, Gießform schräg zum Trocken lagern.
5. Schmuck-Beton ca. 1 – 3 Tage trocknen lassen.
6. Kaltglasur nach Produkthanleitung mischen.
7. Die Glasur auf die Beton-Schicht gießen.
8. Sofort Chatons, Rocailles, Glitter, Blatt-Metall in die Kaltglasur geben.
9. Diamant-Gießform wiederum schräg lagern.
10. Kaltglasur 1 – 3 Tage trocknen lassen.
11. Letzte Schicht Schmuck-Beton aufgießen.
12. Nun Diamant-Gießform aufrecht lagern.
13. Beton-Schicht ca. 1 – 3 Tage trocknen lassen.
14. Diamant aus der Gießform nehmen.
15. Restfeuchte entweichen lassen.

Beton-Diamant-Schlüsselanhänger

1. Das Innere der Diamant-Silikonform mit Spülmittel und Wasser ausspülen.
2. Kaltglasur nach Produkthanleitung mischen.
3. Eine Schicht Glasur in die Silikonform füllen.
4. Sofort Chatons, Rocailles, Glitter, Blatt-Metall in die Kaltglasur geben.
5. Kaltglasur 1 -3 Tage trocknen lassen.
6. Schmuck-Beton nach Produkthanleitung mischen.
7. Schicht Beton auf die Kaltglasur aufgießen.
8. Einen Kettelstift in die Beton-Schicht einlegen.
9. Schmuck-Beton ca. 1 – 3 Tage trocknen lassen.
10. Diamant aus der Gießform nehmen.
11. Restfeuchte entweichen lassen.
12. Schlüsselanhänger in die Öse des Kettelstifts einhängen (Rund- und Flachzange).

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*