

# OPITEC

is uniek

## 3 0 1 . 4 7 1

### **G e b r u i k s a a n w i j z i n g** **L i j m p i s t o o l**

#### **Geruiksaanwijzing**

1. Om het lijmpistool in gebruik te nemen, steekt u de stekker in het stopcontact, controleer of het voltage in overeenstemming is met het voltage op uw werkplek.
2. Stop een lijmpatroon in het lijmpistool. Wanneer u het lijmpistool voor de eerste maal in gebruik neemt dient u 2 lijmpatronen in te voeren.
3. De opwarmtijd bedraagt circa 5 minuten. Dan heeft de lijm de juiste temperatuur bereikt om verwerkt te worden.
4. U Knijpt de schakelaar in om het lijmpatroon door het lijmpistool te voeren, daarna zal de vloeibare lijm uit de pistooltuit vloeien.
5. Wanneer door gebruik het lijmpatroon korter is geworden dient u tijdig een nieuw lijmpatroon te plaatsen, dit om oververhitting en beschadiging van het lijmpistool te voorkomen.
6. Als u het lijmpistool voor korte tijd niet gebruikt dient u de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

#### **Vorzorgsmaatregel**

1. Alvorens het lijmpistool in gebruik te nemen dient u de bijgeleverde draad standaard te monteren op de daarvoor bestemde plaats aan de voorzijde van het pistool. De uiteinden van de draadstandaard passen in de gaatjes van het lijmpistool.
2. Vermijdt elk contact van de lijm met de huid. Door de hitte van de lijm zal de huid verbranden.
3. Draag altijd een veiligheidsbril en aangepaste keding.
4. Laat de lijm nooit geforceerd afkoelen door vloeistoffen te gebruiken. Laat dit altijd via de natuurlijke weg geschieden door middel van afkoeling.
5. Overtuig u ervan dat de standaard goed is gemonteerd en voldoende ventilatie biedt aan uw lijmpistool.
6. Houdt uw werkplek altijd schoon.
7. Gebruik een lijmpistool nooit in een ruimte met gevaarlijke stoffen en of materialen. Ook vochtige ruimtes dient u te vermijden. Laat het uit de buurt van ontvlambare materialen en zorg altijd voor een goede verlichting van de werkplek.
8. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken. Vermijdt aanraken van gearde delen, zoals buizen e.d.
9. Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen en of breuk. Indien een beschadiging en of kabelbreuk wordt vastgesteld dient u het lijmpistool, voor uw eigen veiligheid, niet meer te gebruiken.
10. Houdt het lijmpistool uit de buurt van kinderen. Laat niet toe dat andere mensen dan de gebruiker, het lijmpistool bedienen en of aanraken. Wanneer het lijmpistool in gebruik is dient u andere mensen in de directe omgeving op een veilige afstand van de werkplek te houden.
11. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Doe dit altijd aan de stekker zelf.
12. Tijdens het werken dient u de juiste werkpositie in acht te nemen en ervoor te zorgen dat u tijdens het lijmen niet over het werkstuk heen buigt.

13. Na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact nemen. Voor het opnieuw beginnen volstaat het de stekker opnieuw in het stopcontact te steken.
14. Een ongewenste lijmstraal of druppel kan worden voorkomen door tijdens de werkzaamheden de trekker van het lijmpistool niet in te knijpen. Bij elke knijpbeweging aan de trekker oefent u druk uit op het lijmpatroon.
15. Een lijmverbinding met hete lijm is bedoeld voor toepassing binnenshuis. Daarom adviseren wij u deze NOOIT buitenshuis te verwijderen.
16. Geef tijdens de werkzaamheden altijd de volledige aandacht aan uw werk, laat u niet afleiden.
17. Laat het lijmpistool NOOIT zonder toezicht, bij ingeschakelde of warme toestand.
18. Wanneer het snoer van dit apparaat beschadigd of stuk is, kan dit alleen worden vervangen door een door de fabrikant erkende reparateur. Voor het demonteren van dit apparaat zijn speciale gereedschappen nodig.

## **Functie**

1. Uw lijmpistool is uitgerust met een speciaal PTC systeem voor een optimale controle van de temperatuur.
2. De speciaal vormgegeven tuit en uitvoerkanaal voorkomt verstopping van de tuit door lijm.
3. Uw Lijmpistool gebruikt lijmpatronen van 1/2" diameter. U kunt lijmpatronen tot een lengte van 60 cm gebruiken. Elke keer wanneer de schakelaar wordt ingeknepen wordt het lijmpatroon aangedrukt en volgt een toevoer van hete lijm uit de tuit.
4. Voor een goede lijmtoevoer dient de tuit geheel vrij te zijn.
5. Het lijmpistool wordt compleet geleverd met een draadstandaard om een veilige en juiste positie te garanderen bij korte pauzes.

## **Gebruiktips**

1. De hete lijm heeft een verwerkingstijd van 30 seconden. Druk de te lijmen delen gedurende 15-20 seconden stevig aan. Na ca. 1 minuut heeft de hechting voor 90% plaatsgevonden.
2. U kunt de verwerkingstijd verhogen naar ca. 50-60 seconden door druppels of dotten hete lijm aan te brengen in plaats van een lange dunne streep.
3. Grote oppervlakken zijn moeilijk samen te voegen omdat de lijm kan gaan stollen voordat het gehele oppervlak is bewerkt.
4. Door de te lijmen oppervlakken te verwarmen kunt u de verwerkingstijd vergroten doordat het stollen van de hete lijm hierdoor wordt uitgesteld. Deze methode wordt speciaal aanbevolen bij het verlijmen van metalen delen.
5. De hete lijm verbinding kan heel goed worden gebruikt in plaats van een draadnagel en/of schroefverbinding. Niet te gebruiken voor dragende delen.
6. Het smeltpunt van de hete lijm is ongeveer 60°C. Niet gebruiken op warmtegevoelige materialen.

## **Suggesties**

1. De lijmverbinding kan worden gebruikt voor de volgende materialen:  
Hout, plastics, schuimplastics, textiel, karton, tegels, ceramiek, enz.
2. De hete lijm kan ook worden gebruikt om gaten te dichten en holle ruimtes te vullen voor het spanningsvrij aanbrengen van wandhaken en/of schroeven.
3. Voor het snel maken en goed repareren van tapijten, kleden, boekbinden, schoenzolen en hakken en velc andere klusjes.
4. Hete lijm kan ook worden gebruikt om elektrische delen te isoleren en waterdicht te maken, weerstand te bieden aan andere vloeistoffen.
5. Snel, ecologisch en energiezuinig, met uw lijmpistool doet u elke klus makkelijker en sneller.

## **Waarschuwing**

Het vervangen van een beschadigd elektrisch snoer vereist speciaal gereedschap en moet derhalve door een service vertegenwoordiger van de fabrikant of een dergelijk bevoegde persoon worden uitgevoerd. Wanneer u defecten vaststelt in werking en aan behuizing binnen 1 jaar na aankoop, dient u het lijmpistool terug te brengen naar uw leverancier met uw aankoopbon. Deze zal onmiddellijk uw lijmpistool vervangen voor een nieuw exemplaar.