

Instructions pour Mosaïque Set de groupe

Numéro d'article : 665785

Chers clients d'Opitec,

toutes nos félicitations pour l'achat de ce set de mosaïque. L'équipe créative a préparé pour vous un paquet qui vous permettra de réaliser de magnifiques horloges murales en groupes ou en privé.

Vous trouverez ci-dessous les instructions de bricolage qui vous aideront à terminer vos objets en quelques étapes.

Nous souhaitons à tous les créatifs, en groupe et à la maison, beaucoup de plaisir à la réalisation.

horloges murales



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Disques en carton d'environ \varnothing 180 x 3 mm, trou d'environ 10 mm, naturel		5
Mosaïque en verre tendre, polygonale, environ 10 - 20 mm, 500 g, mélange coloré		1
Pépites de verre d'environ \varnothing 15 - 20 mm, 1000 g, de couleur transparente		1
Colle mosaïque 140 g, blanche		2
Pâte à joint 1000 g, blanc		2
Mouvement à quartz jusqu'à 16 mm d'épaisseur de paroi, avec compartiment à piles (Livraison sans 1 pile mignonne 1,5 V/AA)		5
Paire d'aiguilles en métal 60/46 mm, noir		5
Capuchon 10 mm, noir		5

Outils recommandés		
(non compris dans le paquet)		
Gants jetables en nitrile, 200 pièces, taille M	633531	selon le besoin
Gants jetables en nitrile, taille L, 200 pièces	633542	selon le besoin
Gants en vinyle, taille M, 100 pièces	936396	selon le besoin
Gants en vinyle, taille L, 100 pièces	942458	selon le besoin
Outils nécessaires		
(non compris dans le paquet) Support, crayon permanent, ciseaux, couteau, essuie-tout, spatule, verre doseur, Bol à mélanger, éponge, chiffon, gants (jetables)		

Instructions

Attention ! Pour le mouvement à quartz, laissez le trou central du rond libre, ne le fermez pas avec des pierres de mosaïque ou de la pâte à joint.

Instructions de base pour les mosaïques

1. si nécessaire, dessinez la surface de la mosaïque sur le support à l'aide d'un crayon.
2. Fixez les pierres de mosaïque sur le support avec de la colle.
3. Laissez sécher la colle pendant la nuit.
4. Mélangez le composé à joints avec de l'eau selon les instructions du produit.
5. Utilisez des gants (jetables) pour étaler le composé à joints sur la surface de la mosaïque.
6. Après environ 15 minutes, retirez l'excédent de coulis avec une éponge.
7. Répétez ce processus plusieurs fois.
8. Laissez le composé à joints sécher pendant la nuit.
9. Polissez la surface de la mosaïque avec un chiffon sec.

Installation de l'horloge

1. faites passer le mouvement à quartz avec l'axe du mouvement par l'arrière à travers le trou de la rondelle.
2. Fixez le mouvement à quartz au dos avec de la colle à mosaïque.
3. Placez d'abord l'aiguille des heures, puis celle des minutes et enfin le capuchon sur l'axe du mouvement à quartz.
4. Enfin, insérez les piles dans le mouvement à quartz.

*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC*