

Istruzioni per Mosaico Set di gruppo

Art. Nr.: 665785

Cara amica, caro amico,

ti ringraziamo per aver acquistato questo set di mosaico. Il nostro team creativo ha preparato questo pacchetto per realizzare in gruppo o individualmente meravigliosi orologi da parete.

Qui di seguito troverai le istruzioni, che ti aiuteranno a realizzare i tuoi oggetti in pochi passi.

Auguriamo a tutti i creativi, un sacco di divertimento nella realizzazione.

Orologi da parete



Materiali utilizzati	Art. Nr.	Quantità
Piastre in fibra di legno ca. ø 180 x 3 mm, foro ca. 10 mm, naturali		5
Tessere di mosaico Sotglas poligonale ca. 10 - 20 mm, 500 g, mix colorato		1
Nuggets di vetro ca. ø 15 - 20 mm, 1000 g, trasparenti colorati		1
Colla per mosaico 140 g, bianca		2
Stucco per fughe 1000 g, bianco		2
Meccanismo al quarzo fino a 16 mm di spessore della parete, con portabatteria (fornito senza 1 batteria Mignon 1,5 V/AA)		5
Coppia di lancette in metallo, 60/46 mm, nere		5
Tappo di copertura 10 mm, nero		5

Utensili consigliati		
(non compresi nel set)		
Guanti monouso in nitrile, taglia M, 200 pezzi	633531	all'occorrenza
Guanti monouso in nitrile, taglia L, 200 pezzi	633542	all'occorrenza
Guanti monouso in vinile, taglia M, 100 pezzi	936396	all'occorrenza
Guanti monouso in vinile, taglia L, 100 pezzi	942458	all'occorrenza
Utensili necessari		
(utensili non compresi nel set) Sottomano, pennarello indelebile, forbici, coltello, carta da cucina, spatola, misurino, ciotola per mescolare, spugna, panno, guanti (usa e getta)		

Istruzioni

Attenzione! Lascia libero il foro centrale della piastra rotonda per il meccanismo al quarzo. Non chiudere il foro con tessere di mosaico o stucco per fughe.

Istruzioni di base per mosaico

1. Se necessario, segna la superficie musiva con un pennarello sul piano di base.
2. Fissa con il collante le tessere di mosaico sul piano di base.
3. Fai asciugare la colla per una notte.
4. Mescola lo stucco per fughe con acqua secondo le istruzioni riportate sul prodotto.
5. Applica sulla superficie musiva lo stucco per fughe indossando i guanti monouso.
6. Dopo ca. 15 minuti elimina con una spugna umida lo stucco in eccesso.
7. Ripeti più volte questo passaggio.
8. Lascia asciugare lo stucco per fughe tutta la notte.
9. Lucida la superficie musiva con un panno asciutto.

Installazione del meccanismo per orologi

1. Passa il meccanismo al quarzo con l'asse da dietro attraverso il foro centrale della piastra rotonda.
2. Fissa il meccanismo con la colla per mosaico sul retro.
3. Inserisci prima la lancetta delle ore, poi quella dei minuti e infine il coperchio sull'asse del meccanismo al quarzo.
4. Infine, inserisci le batterie nel meccanismo.

*Ti auguriamo buon divertimento.
Il tuo team creativo OPITEC!*