

# Instrucciones Kit creativo

Artículo Nº 665785

Apreciado cliente de OPITEC:

¡gracias por comprar este kit! Nuestro equipo creativo lo ha diseñado para que tenga a mano todos los materiales necesarios para hacer unos originales relojes de mosaico. A continuación, encontrará las instrucciones para terminarlos en pocos pasos.

¡Deseamos que se divierta con esta actividad!

## Relojes de pared de mosaico



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Discos de DM de $\varnothing$ 180 x 3 mm, con perforación de 10 mm		5
Mosaico poligonal Softglas, 10 - 20mm, tonos verdes		1
Nuggets de vidrio de $\varnothing$ 180 x 3 mm, 1000 g, colores transparentes surtidos		1
Cola para mosaico, 140 g		2
Masa para juntas de mosaico blanca, 1000 g		2
Mecanismo de cuarzo para esferas de hasta 16 mm (funciona con 1 pila Mignon de 1,5 V AA, que no se incluye)		5
Agujas metálicas de reloj, en negro, par 60/46 mm		5
Capuchón de 10 mm negro		5

<b>Material recomendado</b>		
(no incluido en el kit)		
Guantes desechables de nitrilo, negro, talla M, 200 ud.	633531	Según necesidad
Guantes desechables de nitrilo, negro, talla L, 200 ud.	633542	Según necesidad
Guantes desechables de vinilo, talla M, 100 ud.	936396	Según necesidad
Guantes desechables de vinilo, talla L, 100 ud.	942458	Según necesidad
<b>Herramientas necesarias:</b>		
(herramientas no incluidas en el kit) Base protectora, rotulador permanente, tijeras, cuchillo, papel de cocina, espátula, cuenco medidor cuenco para mezclar, esponja, trapo, guantes (desechables)		

## Instrucciones

¡Atención! Recordar dejar el orificio central del círculo de DM sin cubrir con mosaico, para poder pasar las manecillas del mecanismo para poder pasar las manecillas del mecanismo.

### Instrucciones básicas para el mosaico

1. Si se quiere, se puede dibujar a lápiz la superficie que se quiere cubrir con mosaico.
2. Fijar las teselas de mosaico con pegamento sobre la base.
3. Dejar secar durante toda la noche.
4. Preparar la masa para juntas de mosaico como se indica en las instrucciones del fabricante.
5. Distribuir la por encima del mosaico con las manos enguantadas.
6. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja húmeda.
7. Repetir el procedimiento varias veces.
8. Dejar secar la masa para juntas durante toda la noche.
9. Pulir la superficie del mosaico con un trapo seco.

### Cómo montar el mecanismo

1. Pasar el eje del mecanismo de cuarzo desde detrás por el agujero del centro de la esfera.
2. Encolar el mecanismo en la parte posterior.
3. Insertar primero la manecilla de la hora y después el minuterero. Tapar con el capuchón de plástico.
4. Para terminar, colocar las pilas en el mecanismo.

*¡Que se divierta mucho con el proyecto!  
Su equipo OPITEC*